

AKUMULÁTOROVÁ LED LAMPA

ML009GX

- Stavebná priemyselná LED lampa pracujúca na dvoch platformách LXT (14,4 / 18V) a XGT (40 V Max)
- Tri svetelné módy, upozornenie na nízku kapacitu akumulátora
- Farba LED je denná biela, ktorá sa najviac podobá prirodzenému svetlu
- Predný dosah svetla až do vzdialenosti 9,7 m, bočný dosah svetla až do vzdialenosti 11,4 m
- Pamäťová funkcia uloží nastavenie jasu pri poslednom vypnutí prístroja a spustí sa s týmto nastavením pri jeho zapnutí
- Nastavenie uhla svietenia od -30° do 210°
- Robustná rukoväť
- Trieda istenia IP65
- Dodávaná bez akumulátora a nabíjačky
- Možnosť použitia so statívom GM00002378 alebo s upínacou svorkou GM00001396
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
18 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
14,4 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	14,4 / 18 V / 40 V Max
LED žiarovka	96 ks
Intenzita svetla (stupeň 1/2/3)	1.000 / 1.900 / 4.300 lx
Svetelný tok (stupeň 1/2/3)	2.000 / 4.000 / 10.000 lm
Doba svietenia	s BL4040 1 / 2 / 3 stupeň: 14 / 6,5 / 2,4 h
Nastavenie uhla svietenia	-30 do 210 stupňov
Trieda tesnenia	IP65
Rozmery (D x Š x V)	248 x 386 x 430 mm
Hmotnosť (EPTA)	6,4 - 9,9 kg



Dodávané príslušenstvo

GM00002377

Difúzor svetla



Odporúčané príslušenstvo

GM00002378

Statív tripod

GM00001396

Upínacia svorka

GM00002376

Anti reflexná fólia

LXT 14,4 V

LXT 18 V

Akumulátor Li-Ion (XGT)

Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)

Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)

Sady akumulátorov v systainery

XGT sady v systainery

