

## AKUMULÁTOROVÉ DÚCHADLO

### UB001GM101

- Akufúkač na akumulátor Li-ion 40V
- Technológia Li-ion XGT 40V umožňujúca extrémne zaťaženie stroja a dlhú výdrž na jedno nabitie akumulátora
- Plynule nastaviteľná rýchlosť vzduchu s tempomatom (udržiavaje zvolenú rýchlosť).
- Veľký prietok vzduchu a vysoká rýchlosť vzduchu.
- Dva režimy fúkania Normál Mode a Boost Mode
- Perfektné vyváženie a špeciálne navrhnutá rukoväť pre minimálne namáhanie zápästia.
- Ochrana WetGuard / IPX4: stroj vydrží postriekanie vodou zo všetkých strán (za predpokladu, že je batériový priestor uzavretý).
- Dodávané s predĺžením, okrúhlou a plochou dýzou a adaptérom na použitie príslušenstva z iných modelov.
- BL motor: robustný, výkonný a mimoriadne efektívny, čím dosahuje väčšiu autonómiu na jedno nabitie batérie.
- Dodávané 1 x batéria BL4040 4,0 Ah, DC40RA nabíjačka.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500



## Technické parametre

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ batérie                                   | Li-ion                                    |
| Menovité napätie batérie                      | 36 V                                      |
| BL motor                                      | Áno                                       |
| Voľnobežné otáčky                             | Normal Mode: 0 - 20 000 min <sup>-1</sup> |
| Voľnobežné otáčky                             | Boost Mode: 0 - 23 000 min <sup>-1</sup>  |
| Max. prietok vzduchu                          | Normal Mode: 13,5 m <sup>3</sup> /min     |
| Max. prietok vzduchu                          | Boost Mode: 16 m <sup>3</sup> /min        |
| Max. rýchlosť vzduchu                         | Normal Mode: 191 km/h                     |
| Max. rýchlosť vzduchu                         | Boost Mode: 230 km/h                      |
| Max. sila fúkania                             | Normal Mode: 0 - 12 N                     |
| Max. sila fúkania                             | Boost Mode: 17 N                          |
| Triax. hodnota vibrácií (a <sub>H</sub> )     | 2,5 m/s <sup>2</sup>                      |
| Faktor neistoty vibrácií (K)                  | 1,5 m/s <sup>2</sup>                      |
| Hladina akustického výkonu (L <sub>WA</sub> ) | 94,1 dB (A)                               |
| Hladina akustického tlaku (L <sub>pA</sub> )  | 83,7 dB (A)                               |



## Dodávané príslušenstvo

413367-1

Integrovaná hubica

191L96-5

Redukcia 80 – 72 mm

197888-8

Hubica predĺžovacia

412758-3

Hubica koncová tvar O

197889-6

Hubica koncová plochá

166094-6

Jednoramenný popruh

191E07-8

Rýchlonabíjačka DC40RA

632N72-7

Akumulátor BL4040 4,0 Ah



## Odporúčané príslušenstvo

191E07-8

Rýchlonabíjačka DC40RA

191L29-0

Akumulátor BL4020 2,0 Ah

191B36-3

Akumulátor BL4025 2,5 Ah

632N72-7

Akumulátor BL4040 4,0 Ah

191L47-8

Akumulátor BL4050 5,0 Ah

191J97-1

Sada XGT 2 x BL4040 + DC40RA

191J81-6

Sada XGT 2 x BL4025 + DC40RA

191A64-2

Prenosný napájací zdroj PDC01

PDC1200A01

Prenosný napájací zdroj PDC1200

191N62-4

Adaptér XGT pre PDC01 a PDC1200

191B03-8

Sada na čistenie okapov

